

# BASTON

AEROSSOL

## ANTI RESPINGO COM SILICONE

### 400 mL/240 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Foi formulado para facilitar o trabalho do soldador, reduzindo o tempo gasto no acabamento. Quando aplicado em chapas metálicas, recobre a superfície tratada com uma fina camada de óleo que impede a aderência dos respingos e resíduos da solda, além de dar proteção temporária contra a corrosão. Previne a aderência de respingos nos bocais, bicos de contato e porta bicos em pistolas de solda. Protetor dos bocais de tochas nos processos de soldagem a gás.

#### Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 5,0 a 6,0.

Ponto de Fulgor: Não aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 1,45 a 1,55 g/cm<sup>3</sup>.

Viscosidade: 13 a 19 CF3.

**Locais de uso:** Materiais em geral que podem ser atingidas por respingos.

**Instruções de Uso:** Não usar em superfícies que irão ser pintadas. Aplicar o produto na região da solda e nas áreas onde os respingos de solda devem escorrer. É necessária apenas a formação de uma fina camada. Efetuar a solda normalmente. A maior parte dos respingos deve escorrer até o chão. Os poucos que ficarem na chapa sairão com pequena pressão.

**Precauções:** Cuidado! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os

olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x220mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

