

# BASTON

AEROSSOL

## DESINFECTOR MAX

M500

100 mL/60 g

### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Produto desenvolvido para limpeza instantânea de ambientes, contendo na sua formulação às matérias-primas recomendadas pela Organização Mundial Da Saúde como o álcool, quaternário de amônia e sabão.

#### Dados Técnicos:

Cor: Amarelo.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 A 8,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 10 a 20 CF3.

Densidade: 0,80 a 0,90 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 40 a 70 g/minuto.

#### Princípio Ativo: Quaternário de amônia, sabão e álcool.

**Indicação:** Usar 1 tubo por veículo de pequeno porte.

**Aplicações:** Agite bem a embalagem. Certifique-se de que o carro está com o motor, ar condicionado, rádio e demais aparelhos eletrônicos desligados. Feche completamente os vidros. Posicione o tubo sobre o console ou túnel central na parte traseira do veículo e em seguida pressione a válvula até travar e deixe vaporizar por completo. **Fique fora do veículo durante a aplicação.** Após o produto esgotar

completamente aguarde 10 minutos e então abra os vidros para ventilar. **Durante a aplicação não podem permanecer no veículo pessoas, crianças e animais domésticos.**

**Reaplicação:** Varia conforme o uso do veículo mais o ideal enquanto houver epidemia usar no máximo a cada 30 dias.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C. Não perfure a embalagem vazia. Não ingerir. Evite o contato com os olhos e com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima. Não de nada via oral a uma pessoa inconsciente.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 45X96mm com revestimento interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 ano a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga as medidas de precaução, instruções de manuseio e considerações mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.