

# BASTON

AEROSSOL

## DESENGRIPANTE

### DESILUB

### 300 mL/200 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Facilita o trabalho de desemperrar porcas, parafusos e peças oxidadas, enferrujadas e sujas. Possui múltiplas aplicações, nas indústrias, nos automóveis, motos, bicicletas, no uso doméstico, equipamentos esportivos, máquinas e mecanismos em geral. Promovendo ao mesmo tempo lubrificação e proteção contra ferrugem e umidade

#### Dados Técnicos:

Cor: Âmbar.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 30 a 40 CF3.

Densidade: 0,85 a 0,90 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/min.

**Locais de uso:** Carro (partes cromadas e de metal), residência (eletrodoméstico, dobradiças, fechaduras, trincos e peças de ferro). Lazer e esporte (material de caça e pesca, lancha, moto, bicicleta). Indústria e oficina (ferramentas e peças em geral).

**Instruções de Uso:** Agite bem, aplique na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

