

# BASTON

AEROSSOL

## LAVA A SECO GT2000

### 300 mL/180 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Lava autos a seco deixa o seu carro brilhando muito mais rápido do que as ceras comuns. Além de ser muito mais prática: basta aplicar diretamente sobre a lataria e pode ser usada, com o veículo molhado. Torna a lavagem mais rápida, prática e sustentável.

#### Dados Técnicos:

Cor: Branco leitoso.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,5.

Solubilidade: Solúvel.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,99 a 1,03 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Viscosidade: 10 a 20 CF3.

**Locais de uso:** Latarias de veículos em geral.

**Instruções de Uso:** Agite bem a embalagem, antes e durante o uso. Iniciar a lavagem/limpeza nas partes superiores do automóvel. Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas, pulverize garantindo que toda área de aplicação seja atingida pelo produto. Utilizando um pano limpo e seco, espalhe o produto com movimentos circulares e suaves. (ex. um paralamas, uma porta, metade do capô, etc.). Não usar força. Com um segundo pano limpo e seco, seque imediatamente a peça com movimentos suaves. Ao final, utilizar um terceiro pano para promover brilho. Se os panos forem novos, devem ser lavados e secos previamente. Dependendo da quantidade de sujeira presente e do tamanho do veículo, os panos deverão ser substituídos.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

