

BASTON

A E R O S S O L

LAVA AUTO C/CERA

TECBRIL 500 mL

Literatura e especificações técnicas

Descrição: Tecbrilho Lava Auto com Cera possui formulação concentrada, neutro e muito prático de usar. Em uma só operação lava e dá brilho a pintura da lataria, removendo com facilidade toda sujeira, fuligem, e resíduos oleosos. Rende mais, não mancha e deixa uma película protetora, que protege a superfície contra os raios de sol, chuva e maresia por muito mais tempo.

Dados Técnicos:

Cor: Branco leitoso.

Estado Físico: Líquido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: 6,0 a 7,5.

Solubilidade: Solúvel.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,99 a 1,03 g/cm³.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Viscosidade: 10 a 20 CF3.

Locais de uso: Indicado para todos os tipos de pintura automotiva.

Instruções de Uso: Agite bem antes de usar. Faça uma diluição em balde, 50 mL do produto (1/4 de um copo americano) para 2 litros de água limpa. Enxague bem o carro para remover o excesso de sujeira. Com auxílio de um pano limpo ou esponja aplique a solução preparada sobre o carro. Em seguida enxague, rapidamente e seque bem para realçar o brilho. Não aplicar sobre superfícies aquecidas. De preferência utilizar o produto na sombra.

Embalagem: Frasco PET 500 mL rotulado.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua

embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerosóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

