



LIMPA CARBURADOR M500 300 mL/200 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Limpa carburador M500 foi desenvolvido para desobstruir e limpar carburadores de veículos, movidos a álcool e gasolina sem precisar desmontar o carburador. É um produto que remove em poucos minutos óxidos e outros elementos que obstruem os canais e as válvulas do sistema de injeção.

Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Relevante.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Relevante.

Densidade: 0,86 g/cm³+ ou - 0,02.

Viscosidade: 10 a 20 CF3.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 80 a 120 g/minuto.

Instruções de Uso: Carburador: Desligar a tubulação de entrada do carburador e tampar a sua extremidade. Dê partida no motor e esgote o combustível do sistema. Aplique pelo orifício de respiro do carburador. Afogar o motor puxando o afogador obstruindo a entrada de ar. Dê partida no motor várias vezes, para que o produto circule pelo sistema. Aguarde 15 min. para que o produto penetre por todo o carburador. Reconecte a mangueira de combustível, recoloque a tampa do filtro e funcione o motor. Ajuste, se necessário, a regulagem ar/combustível. Use o restante para limpeza externa do carburador.

Componentes/Peças Carbonizadas: Aplique o produto nas peças desejadas, para retirar

resíduos de graxas, carbonização ou sujeiras. Deixe agir por 15 min. Remova os resíduos com um pano ou pincel.

Bicos Injetores: Desligue a alimentação elétrica da bomba de combustível. Dê partida no motor e esgote o combustível do sistema. Desligue a tubulação de entrada do tubo distribuidor de combustível. Aplicar o produto na entrada do distribuidor, pulse o bico injetor ou dê partida no motor. Deixar o produto agir por 15 minutos. Religar as tubulações do sistema e alimentação elétrica da bomba de combustível. Funcionar o motor acelerando rapidamente várias vezes.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.


Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos

produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe.
Em caso de emergência, consulte Disque-
Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L