

# BASTON

AEROSSOL

## MATA BARATAS

### ULTRA INSET

### 300 mL/177 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Mata Baratas Ultra Inset de uso doméstico é eficaz, sua ação se dá em segundos, seu efeito residual continua agindo por semanas prevenindo novas infestações por conter uma alta concentração de ativos.

#### Dados Técnicos:

Cor: Levemente Amarelado.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Parcialmente solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 10 a 20 CF3.

Densidade: 0,75 a 0,80 g/cm<sup>3</sup>.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto.

**Instruções de Uso:** Agite bem antes de usar. Direcione o Ultra Baratas diretamente sobre os rasteiros e ou sobre seus esconderijos, deixe agir por 20min. antes de ventilar o ambiente. Não permanecer no ambiente durante a aplicação.

**Precauções:** Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite inalação deste produto e proteja os olhos durante a aplicação. Inflamável! Não perfure o tubo mesmo vazio. Não exponha a temperatura superior a 50°C. Não jogue no fogo ou incinerador. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais, nem comer ou fumar. Pode ser fatal se ingerido. Não reutilizar a embalagem vazia.

Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com o produto lavar com água e sabão. Se inalado, remover a pessoa para um local ventilado. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima levando a embalagem ou o rotulo do produto

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

