

BASTON

AEROSSOL

SELANTE SIL TRADE

VEDA CALHAS - 310 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Veda calhas e Rufos é um produto a base de poliuretano, cura neutra, vulcaniza com a umidade do ar tornando-se um elastômero vedante. Excelente adesão em metais em geral (ferrosos e não ferrosos), alvenaria, etc. É recomendado para vedações, como: calhas, rufos, chapas, claraboias, pingadeiras e telhas metálicas. Não libera subprodutos como solventes ou ácidos. **Aceita pintura** (testar compatibilidade da tinta antes). Boa resistência às intempéries. Não resseca e nem encolhe, podendo ser aplicado em locais suspensos e verticais.

Dados Técnicos:

Cor: Cinza.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 1,75.

Instruções de Uso: A superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação, tais como poeira e graxa. Para um melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. **Aplicação:** Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em um ângulo de 45°. Aplicar o selante de forma a preencher todas as juntas e sulcos de modo contínuo, realizar acabamento com uma espátula e remover a fita crepe logo após o término. Após o uso se restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Para reutilizar, no máximo em 4 semanas, retire o tampão.

Cura: Forma película em até 60 minutos e pré-secagem em 24 horas.

Limitações: Não usar em aplicações estruturais, juntas de dilatação, imersão contínua em líquidos, espelhos, aquários e borrachas. Até a cura total as superfícies devem permanecer secas. O tempo de cura varia dependendo das condições ambientais, do local e da quantidade de produto, é necessário no mínimo 24 horas.

Embalagem: Cartucho.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Produto armazenado em condições inadequadas pode ter sua validade reduzida.

Precauções: Atenção! Pode causar irritação e reações alérgicas na pele. Prevenção: use luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. Utilize o produto em local aberto ou bem ventilado. Em caso de mal-estar, irritação ou erupção cutânea ou caso a irritação ocular persista: consulte um médico ou Disque-Intoxicação 0800 722 6001. Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L