

BASTON

AEROSSOL

SILICONE INTERFIX

USO GERAL BASE

D'ÁGUA - 440 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Selante Acrílico a base de água é um produto livre de odor e não é corrosivo. Indicado para corrigir e preencher Trincas e Fissuras de até 2mm. Pode ser usado para vedar entre alvenaria e esquadria de madeira, PVC, alumínio, gesso, fibrocimento e concreto. Adere em blocos de vidros, rodapés, molduras de gesso, etc. Material pintável - SOMENTE tintas à base de água (látex ou acrílicas). Vida longa e estável em temperaturas de -10°C a 80°C.

Dados Técnicos:

Cor: Branco.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Densidade relativa: 1,6.

Instruções de Uso: A superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação, tais como poeira e graxa. Para um melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. **Aplicação:** Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em um ângulo de 45°. Aplicar o selante de forma a preencher todas as juntas e sulcos de modo contínuo, realizar acabamento com uma espátula e remover a fita crepe logo após o término. Depois de 24 horas verifique a necessidade de uma nova aplicação.

Após o uso se restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para

formar um tampão. Para reutilizar, no máximo em 4 semanas, retire o tampão.

Cura: Forma película em até 60 minutos e tem pré-secagem em 24 horas.

Limitações: Não é recomendado o uso em rachaduras ou fendas com movimentação maior que 12% ou que tenham problemas estruturais. Não usar em aplicações estruturais, imersão contínua em líquidos, locais onde possa ter ação de água antes da cura, espelhos, aquário e borrachas. Pode não aderir em alumínio pintado ou sem anodização e plásticos. O tempo de cura varia dependendo das condições ambientais do local de aplicação e da quantidade aplicada.

Embalagem: Cartucho.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Produto armazenado em condições inadequadas pode ter sua validade reduzida.

Precauções: Atenção! Usar luvas. No caso de contato com a pele, lavar imediatamente com sabão e água. Evitar contato direto do produto com os olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância. Em caso de inalação remover a pessoa exposta para o ar fresco imediatamente. Lavar nariz e boca com água e procure um médico ou Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação.

Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON
A E R O S S O L