

BASTON

AEROSSOL

LIMPA MOTOR M500

300 mL/180 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Limpa Motor foi desenvolvido para facilitar a limpeza, agindo de forma rápida, elimina a crosta de graxa e poeira que se forma nos motores, principalmente nas aletas de refrigeração.

Dados Técnicos:

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,80 g/cm³ + ou - 0,03.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Viscosidade: 13 a 18 CF3.

Taxa de Liberação: 50 a 100 g/minuto.

Locais de uso: Veículos em geral.

Instruções de Uso: Por sua forma de aplicação o Limpa Motor M500 penetra em pontos distantes ou difíceis de serem alcançados. Não exige pincel ou pano, alcança pontos de difícil acesso.

Com o motor frio, aplique o Limpa Motor nas partes a serem limpas em quantidade suficiente para a impregnação. Espere alguns minutos até completar a ação do produto. Aplique um jato d'água com bastante pressão para completa remoção da sujeira. Obs.: Dar a partida no motor somente depois do produto seco.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com revestimento interno e acabamento externo com rótulo.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,

contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

