



REVITALIZADOR DE PLÁSTICO TECBRIL 200mL 110g

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: Foi desenvolvido para que peças e superfícies de plástico voltem a ter aspecto de novo, protegendo e revitalizando a aparência através de um revestimento capaz de restaurar danos causados pelas condições climáticas, devolvendo a cor original.

LOCAIS DE USO: Ideal para veículos automotivos, náuticos e aeronáuticos, facilitando a manutenção e preservando a longo prazo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	LEVEMENTE AMARELADO
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
TAXA DE EVAPORAÇÃO	NÃO APLICÁVEL
pH	6,0 A 7,0
PONTO DE FULGOR	-70 °C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSÓLVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	0,81 A 0,86 g/cm ³
PONTO DE EBULIÇÃO	NÃO APLICÁVEL
VISCOSIDADE	15 a 25 CF3

INSTRUÇÕES DE USO: Agite bem o frasco antes de usar. Não aplicar sob superfície úmida, limpe e seque a superfície antes do uso. Aplique a uma distância de 20 cm da superfície na qual será aplicada, aplicando o produto por todo o material e com movimentos circulares. Em seguida com uma esponja espalhe o produto por toda a superfície e retire o excesso com uma flanela ou pano de microfibra.

EMBALAGEM: Tubo folha de flandres.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

PRECAUÇÕES: Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. não perfuras a embalagem vazia. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com olhos e pele lave imediatamente com água em abundância.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerosóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

