



DESENGRIPANTE CHEMICOLOR

300mL 140g

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: O Desengripante ChemiColor Lub possui alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade, expelindo totalmente a água. Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento, proporcionando proteção e lubrificação duradoura.

LOCAIS DE USO: Carro (partes cromadas e de metal), residência (eletrodoméstico, dobradiças, fechaduras, trincos e peças de ferro). Lazer e esporte (material de caça e pesca, lancha, moto, bicicleta). Industria e oficina (ferramentas e peças em geral).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	CARACTERÍSTICO
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO /PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE	NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C
pH	6 A 7
PONTO DE FULGOR	- 70 °C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	0,82 A 0,85 g/cm ³
VISCOSIDADE	15 A 25 CF ³

INSTRUÇÕES DE USO: Agite bem a embalagem antes de cada aplicação. Aplique o produto direcionando o p jato na superfície desejada. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador para uma aplicação locação localizada.

EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flandres, 53x166mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

PRECAUÇÕES: ATENÇÃO. Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigem. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Disque-Intoxicação 0800-722-6001.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e

siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

