



GRAXA ADESIVA TECBRIL HTEC 300mL 150g

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: A Graxa Adesiva Tecbril possui excelente penetração e um alto poder de aderência em metal e borracha. Indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas à elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes pancadas. Resistente a água doce e salgada, soluções ácidas ou alcalinas. É indicado para ser utilizado em temperaturas de -35°C a 200°C , sem a perda de qualidade.

LOCAIS DE USO: Metais e borrachas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	INCOLOR
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO /PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE	NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C
pH	5 A 7
PONTO DE FULGOR	-70°C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	0,90 A 0,99 g/cm^3
VISCOSIDADE	50 a 90 CF^6
PRESSÃO INTERNA	40 a 80 Psi a 25°C
TAXA DE LIBERAÇÃO	60 a 100 g/minuto

INSTRUÇÕES DE USO: Agite antes de usar, remova resíduos de outros produtos do local e pulverize na área desejada a uma distância de aproximadamente 10 a 20cm até formar uma película protetora.

EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flandres, 53x166mm, com verniz interno e rotulado.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

PRECAUÇÕES: PERIGO. Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C . Nocivo se ingerido. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Provoca irritação à pele. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Provoca irritação ocular grave. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada. Caso sinta indisposição, contate o Disque-Intoxicação 0800-722-6001 ou um médico.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e

siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

