

BASTON

AEROSOL

Graxa Lítio Tecbril

300 mL/ 200 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: A Graxa é formulada a base de Sabão de Lítio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência a água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas. Obtém ponto de gota de 185°C.

Dados Técnicos:

Cor: Branca/Azul/Marrom.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não especificado.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,91 g/cm³ + ou - 0,05.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 80 a 120 g/minuto.

Grau NLGI: 2.

Ponto de Gota: 185°C.

Locais de uso: Indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamento flexíveis, partes moveis de maquinas e pequenas caixas de engrenagem), automóveis (cubos de rosa, juntas estriadas, eixo de cardans, fechaduras e pinos de capo).

Modo de Usar: Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Utilize o prolongador em locais de difícil acesso.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo com rótulo.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

